Feuerwehrleiterhalter

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	Feuerwehrleiterhalter PZ Vorgerichtet für Profilzylinder, Nutzbare Tiefe 100-180 mm Lieferumfang: Folienaufkleber, Befestigungsmaterial, Montageanleitung Technische Daten: Material: 2,5 mm Stahlblech Farbe : Pulverbeschichtung in RAL 3000 Gewicht: 1,4Kg Abmessungen: Außen 150(B)x100(H)x145/225(T) mm Innen 90 x 100/175 mm Für die Montage ist eine Blindnietzange erforderlich	**75100**
	Feuerwehrleiterhalter PZ maxi Vorgerichtet für Profilzylinder, Nutzbare Tiefe 150-250 mm Lieferumfang: Folienaufkleber, Befestigungsmaterial, Montageanleitung Technische Daten: Material: 2,5 mm Stahlblech Farbe : Pulverbeschichtung in RAL 3000 Gewicht: 1,6Kg Abmessungen: Außen 150(B)x100(H)x225/300(T) mm Innen 90 x 100/255 mm Für die Montage ist eine Blindnietzange erforderlich	**75200**
Markenqualität von Krause mit BG Zulassung KRAUSE	**Stufen Doppelleiter** Beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter. - Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen - Große Holmdimensionen für hohe Belastungen - Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung - Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung - Profilierte, rutschsichere Stufen - Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap) - **BG zugelassen, incl. Klebefeld für Wartungsaufkleber**	
	Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x6 Stufen Leiterlänge: 1,55m, erreichbare Deckenhöhe: 2,95m	**75510**
	Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x7 Stufen Leiterlänge: 1,80m, erreichbare Deckenhöhe: 3,20m	**75520**
	Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x8 Stufen Leiterlänge: 2,05m, erreichbare Deckenhöhe: 3,40m	**75530**
	Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x10 Stufen Leiterlänge: 2,55m, erreichbare Deckenhöhe: 3,90m	**75540**
	Weitere Leitern für Ihren individuellen Einsatzzweck, bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an!	