

Abbildung



Beschreibung

Paralleltableau PT 48 S

Das PT48S ist ein universell einsetzbares Anzeigetableau für bis zu 48 Meldungen. Die Aktivierung der Led erfolgt über potentialfreie Schließkontakte. Ein Sammelsignal ergänzt die optische Signalisierung akustisch. Über den eingebauten Taster "Summer aus" kann die Akustik zurückgestellt werden. Ein Lampenprüftaster dient zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit. Zwei weitere Tasten sind auf Anschlussklemmen geführt und können individuell benutzt werden.

Leistungsmerkmale

Kompaktes Wandgehäuse aus Stahlblech B 270 x H 205 x T 40mm
 Farbe RAL 7035 (hellgrau)
 Kabeleinführungen oben, unten, rückseitig
 Frontplatte aus kratzfestem Kunststoff mit Schrifteinlagen hinter Plexiglas
 48 Ledanzeigen mit akustischer Sammelmeldung
 Taster "Summer aus" und "Lampentest" eingebaut
 Zwei zusätzliche Taster zur freien Verfügung-Schaltleistung 24V/50mA
 Summer kann über Steckbrücke deaktiviert werden
 Sammelrelais - Schaltleistung - Wechsler - 24V/0,5A
 Schraubfreie Anschluss technik für starre Drähte bis 1²
 In folgenden Ausführungen lieferbar
 12V + gesteuert
 12V - gesteuert
 24V+ gesteuert
 24V - gesteuert

Artikelnummer

- 5012-121
- 5012-120
- 5012-241
- 5012-240

Paralleltableau PT 48S in Sonderausführung

Das PT 48 S kann durch seine Schaltungsauslegung zu größeren Einheiten kombiniert werden. Damit ist es möglich Tableaus für bis zu 288 Meldungen in einem kompakten Gehäuse zu realisieren.

Fragen Sie uns an.

