



- Funktion
 - Leiterhalter/ -sicherung für den Zugriff der Feuerwehr im Einsatzfall
 - Variable Einstelltiefe für Leitern unterschiedlicher Hersteller und Größen
 - Verschluss über Standard Halbzylinder
 - 2 Varianten lieferbar

- Daten
 - Lackierung in RAL 3000
 - Material: 2.5mm Stahlblech gepulvert
 - Gewicht: 509020 = 1400g
 - Maße: 509020 Leiterhalter Standard
Innere lichte Maße
 - 509021 Leiterhalter maxi
Innere lichte Maße
 - Beipack: 1 Aufkleber "NUR FÜR FEUERWEHR"
1 x Schraube M5x12 mit Fächerscheibe für Profilylinder
2 Blindniete
4 Dübel S8
4 Blechschrauben 4,8x50
1 Sechskantschlüssel Gr. 2

- Montage
 - Grundblech an der Wand anzeichnen, bohren und Dübel setzen
 - Mit den Blechschrauben 4,8x50 an der Wandbefestigen
 - Leiterntiefe ermitteln und Lochblech mit den Blindnieten fixieren
 - Zur Montage des Halbzylinders Deckplatte entfernen, Schließnase des Zylinders auf 90° rechts einstellen bei Schlüsselabzug. Zylinder mit Schraube M5x12 + Fächerscheibe M5 befestigen
 - Deckplatte wieder befestigen, Leiter einlegen und abschließen

(Technische Änderungen vorbehalten)