

Türüberwachung

TG3 aP

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät
Zur Einzelabsicherung von Fluchttüren

Robustes zweiteiliges Aluminiumgehäuse
Gerät meldet optisch und akustisch einen unberechtigten Öffnungsversuch
Durch einen Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm quittiert
Sehr helle Leuchtdiode 3000 mcd
Akustischer Alarmgeber 88 dB / 50 cm
Elektronische Deckelsicherung
Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 , 8 x 450)
Externer Eingang für scharf, unscharf, Alarm zurückstellen, Akustik extern
Potentialfreier Relaiskontakt für unscharf und Alarm
Eingang Türkontakt (Reedschalter) Entfernung zum Gerät bis 200 Meter
Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
Eingebaute Statusanzeigen für Betrieb und unscharf
Fernbedienbar mit Bedienteil- oder Fernbedientableau TBF2-XX (TG2/P)
Funktionen können über Dippschalter programmiert werden
Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 30 - 600 Sekunden
Türwächterfunktion
Automatische Scharfschaltfunktion
Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30- 1920 Sekunden
Sicherheitsschrauben zur Deckelbefestigung

Technische Daten:

- Versorgungsspannung : TG3/E 230 Volt AC +/- 10%
optional TG3/P 12V DC oder 24V DC
- Leistungsaufnahme : max 3 VA
- Eingangspegel : 24 Volt max für alle Eingänge
- Einschaltdauer : 100 %
- Anzeigeelemente : LED 5 mm 3000 mcd, Summer 88 dB in 50 cm
- Anschluss Netz : Schraubklemme 1,5²
- Anschluss Meldeeingang : Zugfederklemme 0,5²
- Abmessungen : H 105 x B 205 x T 63 mm
- Gehäuse : Aluminium
- Gewicht : 1250g
- Betriebstemperatur : 0°C bis +40°C
- Montage : auf Putz, in trockenen Räumen

Typ: TG3 aP

Fabrikat: RLS Elektronik
Tel: 06641/40695 3
Fax: 06641/40695 43